

PRZEDMIAR ROBÓT
INSTALACJE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze
ADRES INWESTYCJI : 22-130 Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
INWESTOR : Gmina Siedliszcze
ADRES INWESTORA : 22-130 Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a
ADRES WYKONAWCY : ,
DATA OPRACOWANIA : 27 kwiecień 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27 kwiecień 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Instalacje wod-kan					
1		INSTALACJE WOD-KAN			
1.1		KOD CPV 45330000-9 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ			
1 d.1.1	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PP kanalizacyjnych niskosumowych o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 10,5+5+4+4+4	m		
			m	27,50	
				RAZEM	27,50
2 d.1.1	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PP kanalizacyjnych o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3,0+2,0+3,0+5+20	m		
			m	33,00	
				RAZEM	33,00
3 d.1.1	KNR 2-15 0205-01	Montaż rurociągów z PP o śr. 40 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 5	m		
			m	5,00	
				RAZEM	5,00
4 d.1.1	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 7	podej.		
			podej.	7,00	
				RAZEM	7,00
5 d.1.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 7	podej.		
			podej.	7,00	
				RAZEM	7,00
6 d.1.1	KNR 2-15 0208-02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z PP o śr. 40 mm o połączeniach wciskowych 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
7 d.1.1	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm 2,00	szt.		
			szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
8 d.1.1	KNR-W 2-15 0222-02	Zawór napowietrzający o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1,00	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9 d.1.1	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczeniaki z PP kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	szt.		
			szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
10 d.1.1	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty łazienkowe Dn50, z odpływem pionowym, z kołnierzem do uszczelnień klejonych, z wyjmowanym syfonem, wysokość zamknięcia wodnego 50 mm, ze stałą uszczelką wargową, z podwójnym uszczelnieniem, z kratką szczelinową min. 95x95 mm ze stali nierdzewnej, klasa K3 2,00	szt.		
			szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
11 d.1.1	KNR AT-17 0102-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w stropach (piony kanalizacyjne) 2*35,0	cm		
			cm	70,00	
				RAZEM	70,00
12 d.1.1	KNR AT-17 0103-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w ścianach fundamentowych 2*30,00	cm		
			cm	60,00	
				RAZEM	60,00
13 d.1.1	KNR-W 2-19 0306-10	Rury ochronne PVC o śr. nominalnej 200 mm 0,30	m		
			m	0,30	
				RAZEM	0,30
14 d.1.1	KNR 4-01 0206-02	Uszczelnienie otworów w stropach i ścianach pianką elastyczną 3	szt.		
			szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
15 d.1.1	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - podejścia pod przybory 16	m		
			m	16,00	
				RAZEM	16,00
16 d.1.1	KNR 4-01 0325-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 16	m		
			m	16,00	
				RAZEM	16,00
17 d.1.1	KNR 2-02 2004-01	Obudowa poziomów i pionów kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo (27,5+33,0)*0,40	m ²		
			m ²	24,20	
				RAZEM	24,20
18 d.1.1	KNR 4 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 300 mm - do rewizji kanalizacyjnych	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
1.2		KOD CPV 45330000-9 INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ			
19 d.1.2	S-215 0300-03	Rurociągi z rur polietylenowych wielowarstwowych z wkładką aluminiową typ PE-Xc/Al/PE (Tmax 90°C, i max. ciśnienie 10 bar) o śr. 32 mm , łączone za pomocą kształtek i elementów złącznych wykonanych z mosiądzu CuZn36Pb2As odporne-go na odcynkowanie w systemie producenta rur - zimna woda 15	m m	15,00	
				RAZEM	15,00
20 d.1.2	S-215 0300-02	Rurociągi z rur polietylenowych wielowarstwowych z wkładką aluminiową typ PE-Xc/Al/PE (Tmax 90°C, i max. ciśnienie 10 bar) o śr. 25 mm , łączone za pomocą kształtek i elementów złącznych wykonanych z mosiądzu CuZn36Pb2As odporne-go na odcynkowanie w systemie producenta rur - zimna woda 10	m m	10,00	
				RAZEM	10,00
21 d.1.2	S-215 0300-01	Rurociągi z rur polietylenowych wielowarstwowych z wkładką aluminiową typ PE-Xc/Al/PE (Tmax 90°C, i max. ciśnienie 10 bar) o śr. 20 mm , łączone za pomocą kształtek i elementów złącznych wykonanych z mosiądzu CuZn36Pb2As odporne-go na odcynkowanie w systemie producenta rur - zimna woda 46	m m	46,00	
				RAZEM	46,00
22 d.1.2	S-215 0300-01	Rurociągi z rur polietylenowych wielowarstwowych z wkładką aluminiową typ PE-Xc/Al/PE (Tmax 90°C, i max. ciśnienie 10 bar) o śr. 16 mm , łączone za pomocą kształtek i elementów złącznych wykonanych z mosiądzu CuZn36Pb2As odporne-go na odcynkowanie w systemie producenta rur - zimna woda 44	m m	44,00	
				RAZEM	44,00
23 d.1.2	S-215 0300-01	Rurociągi z rur polietylenowych wielowarstwowych z wkładką aluminiową typ PE-Xc/Al/PE (Tmax 90°C, i max. ciśnienie 10 bar) o śr. 16 mm , łączone za pomocą kształtek i elementów złącznych wykonanych z mosiądzu CuZn36Pb2As odporne-go na odcynkowanie w systemie producenta rur - ciepła woda 66	m m	66,00	
				RAZEM	66,00
24 d.1.2	S-215 0500-01	Dodatki za podejścia dopływowe do baterii o śr.zewn.rury 16 mm 7	szt. szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
25 d.1.2	S-215 0500-06	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych , pisuarów i zaworów czepalnych o śr.zewn.rury 16 mm 8	szt. szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
26 d.1.2	KNNR 4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - w budynkach (rurociąg o śr. do 63 mm) 15+10+46+66	m m	137,00	
				RAZEM	137,00
27 d.1.2	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach 137	m m	137,00	
				RAZEM	137,00
28 d.1.2	KNNR 4 1611-01	Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowej 137/200	odc. 200m odc. 200m	0,69	
				RAZEM	0,69
29 d.1.2	KNR-W 2-15 0130-04	Filtr siatkowy gwintowany o śr. nominalnej 32 mm 1,00	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
30 d.1.2	KNR-W 2-15 0130-04	Kulowe zawory odcinające z kurkami spustowymi z dławikiem z dźwignią stalową, niklowane, PN 25, 120°C o śr. nominalnej 32 mm 3,00	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
31 d.1.2	KNR-W 2-15 0130-03	Kulowe zawory odcinające z kurkami spustowymi z dławikiem z dźwignią stalową, niklowane, PN 25, 120°C o śr. nominalnej 25 mm 2,00	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
32 d.1.2	KNR-W 2-15 0130-02	Kulowe zawory odcinające z kurkami spustowymi z dławikiem z dźwignią stalową, niklowane, PN 25, 120°C o śr. nominalnej 20 mm 8,00	szt. szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
33 d.1.2	KNR-W 2-15 0130-01	Kulowe zawory odcinające z kurkami spustowymi z dławikiem z dźwignią stalową, niklowane, PN 25, 120°C o śr. nominalnej 15 mm 12,00	szt. szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
34 d.1.2	KNR-W 2-15 0131-01	Zawór czepalny ze złączką do węża	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
35	KNR 0-31 d.1.2 0111-02	Bateria czerpalna ze złączką do węża o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
36	KNR-W 2-15 d.1.2 0130-01	Zawór antyskażeniowy typ HA o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
37	KNR 0-31 d.1.2 0109-01	Kurki kulowe czerpalne Dn15 niklowane, z dławikiem z dźwignią stalową, ze złączką do węża - przy pisuarach	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
38	KNR 0-31 d.1.2 0109-01	Montaż zaworów kątowych do baterii o śr. 15 mm	szt.		
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
39	KNR 0-31 d.1.2 0109-01	Montaż zaworów kątowych do pisuarów o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
40	KNR 0-31 d.1.2 0109-01	Montaż zaworów kątowych do płuczek ustępowych o śr. 15 mm	szt.		
		7,00	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
41	KNR AT-17 d.1.2 0102-01	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym - przejścia przez stropy <rura fi 25 mm>2*35 <rura fi 20 mm>2*35 <rura fi 16 mm>5*35	cm cm cm	70,00 70,00 175,00	
				RAZEM	315,00
42	KNR AT-17 d.1.2 0103-02	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w cegle - przejścia przez ściany <rura fi 40 mm>2*25 <rura fi 50 mm>1*25	cm cm cm	50,00 25,00	
				RAZEM	75,00
43	KNR AT-17 d.1.2 0103-01	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w cegle - przejścia przez ściany	cm cm	150,00	
		150		RAZEM	150,00
44	KNR 4 d.1.2 0106-05	Rury ochronne o śr.nominalnej 40 mm na przejściach przez przegrody - wypełnienie kitem elastycznym 3*0,30	m m	0,90	
				RAZEM	0,90
45	KNR 4 d.1.2 0106-04	Rury ochronne o śr.nominalnej 32 mm na przejściach przez przegrody - wypełnienie kitem elastycznym 2*0,30	m m	0,60	
				RAZEM	0,60
46	KNR 4 d.1.2 0106-03	Rury ochronne o śr.nominalnej 25 mm na przejściach przez przegrody - wypełnienie kitem elastycznym 3*0,30	m m	0,90	
				RAZEM	0,90
47	KNR 4 d.1.2 0106-02	Rury ochronne o śr.nominalnej 20 mm na przejściach przez przegrody - wypełnienie kitem elastycznym 5*0,30	m m	1,50	
				RAZEM	1,50
48	KNR 4-01 d.1.2 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m m	10,00	
		10		RAZEM	10,00
49	KNR 4-01 d.1.2 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m m	46,00	
		46		RAZEM	46,00
50	KNR 4-01 d.1.2 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m m	10,00	
		10		RAZEM	10,00
51	KNR 4-01 d.1.2 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m m	46,00	
		46		RAZEM	46,00
52	KNR-W 2-15 d.1.2 0142-03	Drzwiczki rewizyjne do zaworów o wym. 200x250 mm	szt. szt.	4,00	
		4			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3		KOD CPV 45330000-9 PRZYBORY SANITARNE I BATERIE (DOSTAWA I MONTAŻ)		RAZEM	4,00
53 d.1.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki fajansowe o szerokości 50 cm z otworem na baterię i przelewem, syfon umywalkowy 6	kpl. kpl.	 6,00	
				RAZEM	6,00
54 d.1.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalka fajansowa dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 55x55 cm, syfon umywalkowy podtynkowy 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
55 d.1.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalka fajansowa o szerokości 50 cm z otworem na baterię i przelewem, meblowa, wpuszczana w blat; syfon umywalkowy 1,00	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
56 d.1.3	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek 6	kpl. kpl.	 6,00	
				RAZEM	6,00
57 d.1.3	KNR 0-31 0111-02	Bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojąca, z ruchomą wylewką, wykonanie: mosiądz chromowany; głowica ceramiczna; wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym: M10x1, L=350mm 7	szt. szt.	 7,00	
				RAZEM	7,00
58 d.1.3	KNR 0-31 0111-02	Bateria mieszająca stała, stojąca, uruchamiana przez naciśnięcie dźwigni w dowolnym kierunku, 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
59 d.1.3	KNR-W 2-15 0233-03	Miski ustępowe fajansowe lejowe, wiszące, deska sedesowa twarda z metalowym zawiasem , 3	kpl. kpl.	 3,00	
				RAZEM	3,00
60 d.1.3	KNR-W 2-15 0233-03	Miska ustępowa fajansowa lejowa dla osób niepełnosprawnych, 1,00	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
61 d.1.3	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnego ; materiał stal nierdzewna, gładka, polerowana; średnica fi 32; poręcz stała prosta L=60 cm; poręcz ścienna łukowa uchylna L=70 cm przy misce ustępowej. 1,00	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
62 d.1.3	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary fajansowe z dopływem z góry i odpływem poziomym, przystosowane do splukiwania od 1-4 l, z sitkiem , zawory pisuarowe natynkowe uruchamiane przez naciśnięcie przycisku, czas wypływu ok. 6s, przyłącze GZ 1/2", z rurą łączeniową 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
63 d.1.3	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze umywalkowe z tworzywa sztucznego o śr. 40 mm 8	szt. szt.	 8,00	
				RAZEM	8,00
64 d.1.3	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony brodzikowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1,00	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.4		KOD CPV 45321000-3 IZOLACJE CIEPLNE			
65 d.1.4	KNR 0-34 0101-07	Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami pianki polietylenowej PE gr. 13 mm 15	m m	 15,00	
				RAZEM	15,00
66 d.1.4	KNR 0-34 0101-07	Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami z pianki polietylenowej PE gr. 13 mm 10	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
67 d.1.4	KNR 0-34 0101-06	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami z pianki polietylenowej PE gr. 13 mm 46	m m	 46,00	
				RAZEM	46,00
68 d.1.4	KNR 0-34 0101-06	Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami z pianki polietylenowej PE gr. 13 mm 44	m m	 44,00	
				RAZEM	44,00
69 d.1.4	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami z pianki polietylenowej PE gr. 20 mm 36	m m	 36,00	
				RAZEM	36,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.1.4	KNR 0-34 0107-03	Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami Thermocompact S-2 gr. 9 mm w brzdach ściennych 30+44	m m	 74,00	
				RAZEM	74,00