









OZNACZENIE:		$\frac{180}{205}$ EI60	$\frac{150}{175}$	$\frac{140}{175}$	$\frac{180}{175}$	$\frac{240}{275}$	$\frac{280}{275}$	$\frac{90}{175}$
SCHEMAT								
WYSTĘPOWANIE		PARTER	I PIĘTRO, PODDASZE	I PIĘTRO	I PIĘTRO	I PIĘTRO	I PIĘTRO	PODDASZE
WYMIARY	SZEROKOŚĆ	175	150	140	180	240	280	90
	WYSOKOŚĆ	205	175	175	175	275	275	175
STRONA OTWIERANIA		ROZWIERNE	ROZWIERNO–UCHYLNE	ROZWIERNO–UCHYLNE	ROZWIERNO–UCHYLNE	DÓŁ STAŁY, ROZWIERNO–UCHYLNE	DÓŁ STAŁY, ROZWIERNO–UCHYLNE	ROZW.–UCHYLNE
ILOŚĆ		1	24	1	2	1	1	1
MATERIAŁ		ALUMINIUM 1 x EI60	PVC 18 ALUMINIUM 6 x EI60	PVC	PVC 1 ALUMINIUM 1 x EI60	PVC	PVC	PVC

OZNACZENIE:		$\frac{150}{160}$
SCHEMAT		
WYSTĘPOWANIE		PODDASZE
WYMIARY	SZEROKOŚĆ	150
	WYSOKOŚĆ	160
STRONA OTWIERANIA		ROZWIERNO–UCHYLNE
ILOŚĆ		1
MATERIAŁ		PVC

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ SPRAWDZIĆ WYMIARY Z NATURY
SPOSÓB OTWIERANIA OKIEN UZGODNIĆ Z INWESTOREM
PODZIAŁ OKIEN UZGODNIĆ Z INWESTOREM
FAKTURA OŚCIERZY, KOLORYSTYKA, PRZEZROCYSTOŚĆ SZYB PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM