



OPIS:

- wymiary podano w centymetrach
- rzędne podano w metrach
- wymiary stolarki drzwiowej podano w świetle ościeżnicy
- wymiary stolarki okiennej podano w świetle murów
- piony wod.-kan. obudować płytą GKF gr 12,5mm
- projekt rozpatrywać łącznie z proj. branżowymi
- ściany poddasza umiejscowić centralnie nad ścianami pierwszego piętra, w przypadku braku osiowości ścian pogrubić warstwę ocieplenia nie zmieniając obrysu budynku – kubatury

LEGENDA:

- ściany z bloczków bet. adm. 600, na zaprawie klejącej
- elementy żelbetowe
- ścianki działowe z płyt GKF (podwójne płytowanie na ruszcie stalowym)
- ocieplenie wełną mineralną twardą skalną o gr. 16cm (w płytach)
- istniejące elementy – kominy bez zmian
- I. K. – istniejące kominy – bez zmian

LEGENDA:

- ściany/elementy istniejące przeznaczone do rozbiórki

UWAGI:

- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowymi opracowaniami przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
- Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie zgodnie z projektem. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów i innych należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
- Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i techniczne od wskazanych w projekcie.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna.
- Wszystkie otwory, przejścia i brzozy instalacyjne przyjmować według projektów branżowych.
- Elementy poza zakresem opracowania (nieoznaczone kolorem czerwonym) należy realizować wg. zatwierdzonego projektu budowlanego Decyzją Starosty Chelmskiego o pozwoleniu na budowę Nr87/21 z dnia 15.02.2021 r.

 K & S KONSTRUKCJE <small>PROJEKTY I NADZORY ARCHYTEKTONICZNE</small>		K&S Konstrukcje Grzegorz Kocot Dominów ul. Rynek 6/21, 20-388 Lublin tel: 609-045-079, email: kskonstrukcje@o2.pl	
Inwestor: Gmina Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a, 22–130 Siedliszcze			
Inwestycja, lokalizacja: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze – zm. pozwolenia na budowę ul. Szpitalna 15a, 22–130 Siedliszcze dz. nr ewid. dz. 114, 115, 116, m. Siedliszcze gm. Siedliszcze [obręb: 060311_4.0036]			
Stadium: Projekt wykonawczy			
projektował: mgr inż. Grzegorz Kocot upr. bud. LUB/0096/PBKb/19		Data: 04.03.2022	Podpis:
sprawdził: mgr inż. Aleksander Kłębokowski bud. LUB/0132/PWBKb/16		Data: 04.03.2022	Podpis:
NAZWA RYSUNKU:			SKALA: 1:100
RZUT PODDASZA – ROZBIÓRKI			NR RYS.: A – 2